二宮神社神殿

根据土传,二宫神土创建于3亿年间(810~824),它是一座古老的神土。从上梁记畴几各个部分的建筑样式来看,现在的神殿被认为是安永年间(1772~1781)重建的建筑物。

神殿由前面的拜殿和里面的本殿、以及连接开解和本殿的市殿构成。本殿于大正11年(1922)、拜殿于大正14年(1925)将到那时为山的茅草苫房顶重葺成铜板房顶。

神殿的设计上,考虑了参拜者从隔着山谷的正面鸟居参拜的构造。正好在参拜者登完参道台阶的时候,第二个鸟居对面的时期的唐城双就会鲜用地映入参拜者的眼帘。

拜殿周围,除了背面以外的其他三处都围上了廊子,建具采用有许多横当的舞良户。拜殿和市殿的天花板采用方格形天花板。

眺望侧面周围的全景,本殿为弯曲的山形结构,即前方的屋顶的处理中房槽伸出的流坡双结构。本殿中间部分的板壁印旁边的门窗上施加了以中国的典故为主题的美丽的雕刻,能让人们看到江户时代后期雕刻后的精湛的技术。 此外,屋槽所采用的斗拱和站结料、系杆、束石等建筑材料和结构被认为均出于当时的寿院木匠的技巧,匠心和装得绪阳岸出色。