

資料13 備品一覧表

1	CDプレイヤー	業務用CDプレイヤー TASCAM CD-500B
2	CDプレイヤー	CDプレイヤー
3	アンプ	アンプ(ポータブルワイヤレスアンプ)
4	アンプ	TOA ワイヤレスアンプ WA-2700 一式
5	アンプ	TOAワイヤレスアンプ WA-2700
6	カウンター	カウンター
7	カウンター	カウンター
8	カウンター	カウンター
9	キャビネット	サイドキャビネット
10	キャビネット	工具キャビネット
11	コインロッカー	コインシューズロッカー
12	コインロッカー	コインシューズロッカー
13	コインロッカー	W840×D455×H1790(mm) 2列4段・8扉
14	コインロッカー	W840×D455×H1790(mm) 2列4段・8扉
15	コインロッカー	W840×D455×H1790(mm) 2列4段・8扉
16	コインロッカー	W840×D455×H1790(mm) 2列4段・8扉
17	コインロッカー	W840×D455×H1790(mm) 2列4段・8扉
18	コインロッカー	W840×D455×H1790(mm) 2列4段・8扉
19	コインロッカー	W840×D455×H1790(mm) 2列4段・8扉
20	コインロッカー	W840×D455×H1790(mm) 2列4段・8扉
21	ごみ箱	ごみ箱
22	シンク	一槽シンク
23	シンク	二槽水切り付シンク
24	スロープ	ダンスロープエアー2(R-125Z)
25	その他の椅子	回転いす
26	その他の椅子	回転いす
27	その他の椅子	回転いす
28	その他の椅子	回転いす
29	その他の椅子	回転いす
30	その他の椅子	回転いす
31	その他の椅子	回転いす
32	その他の楽器周辺用品類	補助ペダル
33	その他の楽器周辺用品類	アップライトピアノ専用転倒防止器具(取付費用含む)
34	その他の計測機器類	顔認証サーマルカメラ サラヤ AS-1007-S
35	その他の雑品・雑機器類	金屏風
36	その他の雑品・雑機器類	化粧かまち
37	その他の雑品・雑機器類	化粧かまち
38	その他の雑品・雑機器類	化粧かまち
39	その他の諸器具機械	傘袋用スタンドボックス
40	その他の照明器具類	舞台照明設備バックアップ可搬型操作卓 メイン卓:TRDM3-20M プリセットフェーダユニット:TRDM3-20J-2P
41	その他の厨房設備・厨房機器	コールドテーブル
42	その他の厨房設備・厨房機器	アイスクリームストッカー
43	その他の厨房設備・厨房機器	アイスメーカー
44	その他の体育用品類	マルチアジャスタブルベンチ TO-DBR0119
45	その他の台	所作台(踊り用)
46	その他の台	所作台(踊り用)
47	その他の台	映写台
48	その他の台	所作台(踊り用)
49	その他の台	所作台(踊り用)
50	その他の台	めくり台
51	その他の台	所作台(踊り用)
52	その他の台	所作台(踊り用)
53	その他の台	所作台(踊り用)
54	その他の台	所作台(踊り用)
55	その他の台	所作台(踊り用)
56	その他の台	所作台(踊り用)
57	その他の台	平台 ホリイ 杉材 W1210×D1815×H120 現場搬入費含む
58	その他の台	平台 ホリイ 杉材 W1210×D1815×H120 現場搬入費含む
59	その他の保育用品類	ベビーチェア
60	チューナー	TOAワイヤレスチューナーユニット WTU-1720
61	チューナー	TOAワイヤレスチューナーユニット WTU-1720
62	テレビ	カラーテレビ
63	テレビ	カラーテレビ
64	テレビ台	テレビ台
65	テレビ台	テレビ台
66	ドラム	ドラムセット
67	トレーニング関連用品	アブドミナルボード
68	トレーニング関連用品	アブドミナルボード
69	トレーニング関連用品	ストレッチマット
70	トレーニング関連用品	スクワットラック
71	トレーニング関連用品	テーブルローラー
72	トレーニング関連用品	ウォーカー
73	トレーニング関連用品	カールストレッチベンチ
74	トレーニング関連用品	ストレッチマット
75	バーベル関連用品	トライスタンド
76	バーベル関連用品	スタンダードオリンピックバー20kg 1式
77	パンフレットケース	パンフレットケース(かざおき)
78	パンフレットスタンド	パンフレットスタンド
79	ピアノ	グランドピアノ
80	ピアノ	アップライトピアノ ヤマハYUS5(椅子、カバー、インシュレーター、調律、設置費等諸経費含む)

81	ピアノ	アップライトピアノ ヤマハYUS5(椅子、カバー、インシュレーター、調律、設置費等諸経費含む)
82	ピアノ運搬車	グランドピアノ運搬車
83	プロジェクター	プロジェクター(PCIに接続でき、有効光束及びカラー光束が3000ml以上であるもの)EB-940
84	プロジェクター	エプソン プロジェクター EB-950W
85	プロジェクター	日立 CP-WU5505J
86	プロジェクター	EPSON ビジネスプロジェクター EB-W06
87	プロジェクター	EPSON ビジネスプロジェクター EB-W06
88	ペビーシート	ペビーシート
89	ベンチ	ベンチ
90	ベンチ	ベンチ
91	マイク	マイク(ワイヤレスアンプ用)
92	マイク	ワイヤレスマイク WX-4300B
93	マイク	パナソニック ワイヤレスマイク WX-4100B
94	マイク	パナソニック ワイヤレスマイク WX-4100B
95	マイク	パナソニック タイピン型マイク WX-4300B
96	マイク	TOA ワイヤレスハンドマイク WM-1220
97	マイク	TOA ワイヤレスハンドマイク WM-1220
98	マイク	TOA ワイヤレスピンマイク WM-1320
99	レジスター	レジスター
100	レンジ	ガスレンジ
101	ロビーチェア	ロビーチェア(横幅5人掛け)
102	ロビーチェア	ロビーチェア(背もたれあり)
103	ロビーチェア	ロビーチェア(背もたれあり)
104	ロビーチェア	ロビーチェア(背もたれあり)
105	ロビーチェア	ロビーチェア(背もたれあり)
106	ロビーチェア	ロビーチェア(背もたれあり)
107	ロビーチェア	ロビーチェア
108	ロビーチェア	ロビーチェア(横幅5人掛け)
109	ロビーチェア	ロビーチェア(背もたれあり)
110	ロビーチェア	ロビーチェア(背もたれあり)
111	ロビーチェア	ロビーチェア(背もたれあり)
112	ロビーチェア	ロビーチェア(背もたれあり)
113	ロビーチェア	ロビーチェア(背もたれあり)
114	ロビーチェア	ロビーチェア(背もたれあり)
115	ロビーチェア	ロビーチェア
116	ロビーチェア	ロビーチェア
117	ロビーチェア	ロビーチェア
118	ロビーチェア	ロビーチェア
119	ロビーチェア	ロビーチェア
120	ロビーチェア	ロビーチェア
121	ロビーチェア	ロビーチェア(背もたれあり)
122	ワゴン	工具ワゴン
123	ワゴン	ワゴン
124	囲碁関連用品	碁盤
125	囲碁関連用品	碁盤
126	囲碁関連用品	碁盤
127	運動用マット	ストレッチマット セノー B9471
128	運動用マット	ストレッチマット セノー B9471
129	運搬車	平台運搬車
130	運搬車	所作台運搬車
131	運搬車	平台運搬車
132	運搬車	平台運搬車
133	演台	演台
134	演台	演台
135	演台	演台
136	演台	演台 セイコーファミリー EM-15T ※既存品の引取廃棄費を含む
137	応接テーブル	センターテーブル
138	応接椅子	応接チェア-3点セット
139	下駄箱	シューズボックス
140	下駄箱	シューズボックス
141	花器	フラワーボックス
142	花器	フラワーボックス
143	花台	花台 セイコーファミリー NFP-4T ※既存品の引取廃棄費を含む
144	花台	花台 セイコーファミリー NFP-4T ※既存品の引取廃棄費を含む
145	会議用テーブル	会議テーブル
146	会議用テーブル	会議テーブル
147	会議用テーブル	会議テーブル
148	会議用テーブル	会議テーブル
149	会議用テーブル	会議テーブル
150	会議用テーブル	会議テーブル
151	会議用テーブル	会議テーブル
152	会議用テーブル	会議テーブル
153	会議用椅子	回転いす
154	会議用椅子	回転いす
155	会議用椅子	回転いす
156	会議用椅子	回転いす
157	会議用椅子	回転いす
158	会議用椅子	回転いす
159	会議用椅子	回転いす
160	会議用椅子	回転いす

161	会議用椅子	回転いす
162	会議用椅子	回転いす
163	会議用椅子	回転いす
164	会議用椅子	回転いす
165	会議用椅子	回転いす
166	会議用椅子	回転いす
167	会議用椅子	回転いす
168	会議用椅子	回転いす
169	会議用椅子	回転いす
170	会議用椅子	回転いす
171	会議用椅子	回転いす
172	会議用椅子	回転いす
173	会議用椅子	回転いす
174	会議用椅子	回転いす
175	会議用椅子	回転いす
176	会議用椅子	回転いす
177	絵画	絵画
178	絵画	絵画
179	掛軸	掛け軸
180	掛軸	掛け軸
181	旗	市旗パネル
182	旗	国旗パネル
183	記載台	記載台
184	記載台	記載台
185	脚立	脚立
186	掲示板	掲示板
187	工具セット	電設工具セット
188	黒板	アルミホーロー回転黒板
189	黒板	アルミホーロー回転黒板
190	黒板	アルミホーロー回転黒板
191	黒板	アルミホーロー回転黒板
192	作業台	作業台
193	傘立て	レインスタンド
194	傘立て	レインスタンド
195	傘立て	レインスタンド
196	傘立て	レインスタンド
197	傘立て	レインスタンド
198	傘立て	レインスタンド
199	傘立て	レインスタンド
200	傘立て	レインスタンド
201	司会者台	司会者台 セイコーファミリー NEM-110T ※既存品の引取廃棄費を含む
202	姿見	姿見
203	姿見	姿見
204	指揮者台	指揮者台
205	事務用机(共通物品外)	両袖机
206	車椅子	アルミ自走式車椅子 WE-K1
207	車椅子	アルミ自走式車椅子 WE-K1
208	書	書
209	将棋関連用品	将棋盤
210	将棋関連用品	将棋盤
211	将棋関連用品	将棋盤
212	食器棚	食器戸棚
213	食器棚	食器戸棚
214	食器棚	食器戸棚
215	体重計	体重計
216	耐火庫	耐火金庫
217	台	平台
218	台	平台
219	台	平台
220	台	平台
221	台	平台
222	台	平台
223	台	平台
224	台	平台
225	台	平台
226	台	平台
227	台	平台
228	台	平台
229	台	平台
230	台	平台
231	台	平台
232	台	平台
233	台	平台
234	台	平台
235	台車	台車
236	卓球関連用品	卓球台
237	卓球関連用品	卓球台
238	棚	物品棚
239	棚	物品棚
240	棚	物品棚

241	棚	物品棚
242	棚	物品棚
243	棚	物品棚
244	棚	物品棚
245	棚	物品棚
246	棚	物品棚
247	棚	物品棚
248	棚	物品棚
249	茶道具	合金鬼面風炉
250	調理台	作業台(調理用)
251	調理台	作業台(調理用)
252	電話台	電話台
253	電話台	電話台
254	電話台	電話台
255	湯沸器	湯沸器
256	表示板	サイン(施設内表示板)
257	表示板	サイン(施設内表示板)
258	表示板	サイン(施設内表示板)
259	表示板	サイン(施設内表示板)
260	表示板	サイン(施設内表示板)
261	表示板	サイン(施設内表示板)
262	保管庫	保管庫
263	油絵	油絵
264	油絵	油絵
265	油絵	油絵
266	冷凍庫	冷凍冷蔵庫
267	緞帳	緞帳

資料 1 4 設備一覧表

空調冷凍機・空調機室外機

	記号	設置場所	メーカー	機種名（型式名）	ガスor電気	冷房能力kW	暖房能力kW	冷媒種類	冷媒量kg	圧縮機出力、 原動機出力 kW	備考
1	PAC1-1	B2Fホール	ダイキン工業	RZ Y C P 5 6 0 G 1 R	電気	100.0	112.0	R 4 1 0 A	7.50	8.80	
2	PAC1-1	B2Fホール	ダイキン工業	RZ Y C P 5 6 0 G 2 R	電気	100.0	112.0	R 4 1 0 A	6.60	4.90	
3	PAC1-2	B2Fホール	ダイキン工業	RZ Y C P 5 6 0 G 1 R	電気	100.0	112.0	R 4 1 0 A	7.50	8.80	
4	PAC1-2	B2Fホール	ダイキン工業	RZ Y C P 5 6 0 G 2 R	電気	100.0	112.0	R 4 1 0 A	6.60	4.90	
5	PAC2-1	B2Fホール	ダイキン工業	RZ Y C P 5 6 0 G 1 R	電気	100.0	112.0	R 4 1 0 A	7.50	8.80	
6	PAC2-1	B2Fホール	ダイキン工業	RZ Y C P 5 6 0 G 2 R	電気	100.0	112.0	R 4 1 0 A	6.60	4.90	
7	PAC2-2	B2Fホール	ダイキン工業	RZ Y C P 5 6 0 G 1 R	電気	100.0	112.0	R 4 1 0 A	7.50	8.80	
8	PAC2-2	B2Fホール	ダイキン工業	RZ Y C P 5 6 0 G 2 R	電気	100.0	112.0	R 4 1 0 A	6.60	4.90	
9		B2F音楽室1・2、ミキシング室	日立	RAS-NP280FS3	電気	28.0	31.5	R 4 1 0 A	8.50	6.00	
10		B 2 F 作業場	日立	RAS-NP400FS3	電気	40.0	45.0	R 4 1 0 A	13.00	4.8+4.4	
11		B 1 F 楽屋	日立	RAS-AP160HVM2	電気	14.0	16.0	R 4 1 0 A	3.80	2.50	
12		B 1 F 用務員室、音響調整室、調光室、廊下	日立	RAS-NP400FS3	電気	40.0	45.0	R 4 1 0 A	13.00	4.8+4.4	
13		1 F ロビー（1）	日立	RP-AP280HVP	電気	25.0	26.5	R 4 1 0 A	4.00	6.00	
14		1 F ロビー（2）	日立	RP-AP280HVP	電気	25.0	26.5	R 4 1 0 A	4.00	6.00	
15		1 F 展示室	日立	RAS-AP224HVM2	電気	20.0	22.4	R 4 1 0 A	6.00	4.00	

[illegible]

冷蔵庫 ・ 冷凍庫 ・ 製氷機 ・ 冷凍冷蔵冷蔵庫 ・ 冷水器(ウォータークーラー)

		設置場所	メーカー	機種名（型式名）		機器名	冷媒種類	冷媒量kg	圧縮機出力、 原動機出力 kW	備考
1		1 F 厨房	東芝	R T 1 - 6 5 E		製氷機	R 2 2	280.00	7.00	
2		1 F 厨房	三洋	S U C - E V 1 5 6 1		冷蔵庫	R 2 2			
3		1 F 厨房	ホシザキ	H R F - 9 0 X		冷凍冷蔵庫	R 1 3 4		3.50	

照明器具

	記号	名称	内容	数量	単位	回路数	備考
1	1 S L	第1サスペンションフライダクト	0型20Aコンセント × 24ヶ付 L=9 m	1	列	8	
		同上用照明器具	500Wハロゲン6吋平凸レンズスポットライト (ハンガー付)	8	台		
			500Wハロゲン6吋フレネルレンズスポットライト (ハンガー付)	12	台		
	2 S L	第2サスペンションフライダクト	0型20Aコンセント × 24ヶ付 L=8.5 m	1	列	8	
			500Wハロゲン6吋平凸レンズスポットライト (ハンガー付)	8	台		
			500Wハロゲン6吋フレネルレンズスポットライト (ハンガー付)	12	台		
	U H	アッパーホリゾントライト	200W×60灯 4色配線 L=9 m	1	列	④	
	C L	シーリングコンセントボックス	0型20Aコンセント × 2ヶ口	6	個	6	電気工事. パイプは建築工事
		同上用照明器具	1kWハロゲン8吋平凸レンズスポットライト (ハンガー付)	12	台		
	F R	フロントサイドコンセントボックス	0型20Aコンセント × 2ヶ口	6	個	6	電気工事. パイプは建築工事
		同上用照明器具	1kWハロゲン8吋平凸レンズスポットライト (ハンガー付)	12	台		
	F	フットライトコンセントボックス	0型20Aコンセント × 3ヶ口	2	個	3	電気工事
		同上用証明器具	85W×12灯 3色配線 L=1.8m	5	台		埋込型
	L H	ローアホリゾントライト	85W×12灯 4色配線 L=1.8m	5	台		
	C P	センターピンスポットライト	1kWクセノンピンスポットライト	2	台		整流器付
	W P	ピン用コンセントボックス	C型30Aコンセント × 2ヶ口	2	個	直2	
	F P	フロアーコンセントボックス					
			C型20Aコンセント × 3ヶ口 (舞台袖)	2	個	6	
			C型20Aコンセント × 4ヶ口 (ローアホリ)	1	個	4	
	J B	接続端子函	30A × 4回路用	6	個		
	C T	ポーターケーブル	5.5 × 7c × 9m	1	本		
			5.5 × 9c × 9m	3	本		
			5.5 × 7c × 11m	2	本		
		移動器具	1kWハロゲン8吋平凸レンズスポットライト	6	台		
			スタンド	8	台		
		カラーフィルター	指定色				
		電球	実装数 +10%				
			調光回路			7	
						41	
			直回路			2	

調光器具

	記号	名称	内容	数量	単位
	A	主幹調光器盤	主幹MCB 3P 400AF/350AT	1	面
			調光器 舞台用 3kw × 7台		
			調光器 2kw × 41台		
			調光器 客席用 2kw × 10台		
	B	照明操作卓	マスターフェーダー × 1本	1	卓
			クロスフェーダー × 1組		
			サブマスターフェーダー × 20本×20ページ×6バンク		
			フリーフェーダー × 10本		
			プリセットフェーダー 60本× 3段		
			記憶操作部 × 1式		
			パッチ操作部 × 1式		
			チェイス操作部 × 1式 (100パターン×100ステップ)		
			マクロ操作部 × 1式		
			カラー操作部 × 1式 (ロータリーエンコーダ×5個)		
			客席自動調光操作部 × 1式		
			作業灯及び各種切替スイッチ部 × 1式		
			外部記憶装置 × 1式		
			カラータッチ液晶モニター × 1台		
	C	負荷表示灯盤	負荷表示灯 (LED) × 48ヶ	1	面
	D	舞台袖表示盤	作業灯押釦 × 1組	1	面
	E	映写室操作器	客席自動調光押釦 × 1組	1	面
	F	盤間配線		1	式
	G	予備品及び備品		1	式

吊物設備

No	名称	移動方式	仕 様	動力	吊 点	幕仕様	ヒダ	幕寸法 (H×W)	備考
1	捲上緞帳	電動捲上	上部捲上パイプ式	1.5kw	—	西陣別織	—	1500*11000	緞帳地別途
2	第1カスミ幕	固定吊			—	別珍	2		
3	VP用リアスクリーン	電動昇降式	ワイヤードラム巻取式	0.4kw	3	アストロライトスクリーン		1500*11000	H2330*3100
4	第2カスミ幕	固定吊	(ボーダーライト共吊)		—	別珍	2		
5	ボーダーライト	電動昇降式	ワイヤードラム巻取式	0.75kw	5	—	—		
6	第1サスペンションライト	電動昇降式	ワイヤードラム巻取式	1.5kw	5	—	—	3000*11000	
7	第3カスミ幕	固定吊			—	別珍	2		
8	側面反射板	移動式							
9	天井反射板	電動昇降式	ワイヤードラム巻取式	2.2kw	5	—	—	6500*7000*2	
10	中割幕	固定吊	ロープ引開閉式		—	別珍	2	2000*11000	
11	第4カスミ幕	固定吊			—		2		
12	第2サスペンションライト	電動昇降式	ワイヤードラム巻取式	1.5kw	5		—		
13	フロントスクリーン	電動昇降式	ワイヤードラム巻取式	1.5kw	5	スターブライトスクリーン	—		H3500*9300
14	第1バトン	固定式	天板固定式 (50kg)		—		—		
15	第5カスミ幕	固定吊			—	別珍	2	2000*11000	
16	アッパーホリゾンライト	電動昇降式	ワイヤードラム巻取式	0.75kw	5	—	—		
17	第2バトン	電動昇降式	ワイヤードラム巻取式	0.75kw	5	—	—		
18	第3バトン	電動昇降式	ワイヤードラム巻取式	0.75kw	5	—	—		
19	正面反射板	移動式	手動移動	—	—	—	—		
20	バック幕	電動昇降式		0.4kw	—	別珍	2	6500*7000*2	
21	ホリゾンライト幕	電動昇降式	ワイヤードラム巻取式	0.75kw	5	パ-ライト	—	6500*11200	
22	第1見切幕	固定吊				別珍	2	7900*2000*2	
23	第2見切幕	固定吊				別珍	2	7000*1500*2	

コミュニティホール音響映像設備

No.	機器名称	数量・単位	形 式	備 考
1-1	スピーカープロセッサー	1基	入力周波数特性	20Hz～20kHz@±21dBu +0.05%/0.5%
			入力THD±N@1kHz	≦±1dBu 標準 A +±1dBu 入力 <0.1%
			EIN (負荷なし、20Hz～20kHz)	121dB
			入力間クロストーク@1kHz	110dB (標準)、90dB (最大)
			入力ダイナミックレンジ	≧+21dBu 感度
			入力インピーダンス (バランス)	公称5kΩ
			入力感度範囲 (1dBステップ)	-39dBu 最小～+21dBu 最大
			フリップタム電源	0C+4.8V、各入力あたり最大10mA
			サンプリングレート	48kHz
			A/D-D/Aコンバーター	24ビット
1-2	デジタルミキサー	1基	出力周波数特性	20Hz～20kHz@全設定 +0.2/-0.5dB
			出力インピーダンス (バランス)	20Ω
			USB入出力 (USB B)	ビット深度 16ビット、チャンネル数 最大16×16
			チャンネルイコライザー	高 音 10kHz ±12dB
			サンプリングレート	48kHz
			消費電力	60W (標準)、120W (最大)
			質量	5.0kg
			フェーダー数	入力フェーダ=16
			入出力	出力フェーダ=1、DCAフェーダ=8 32MainLR、1トークLR 16LR、6TRS AUX IN 6TRS AUX OUT、2 TRS&LR Moni
			カード	DANTE、MADI、FireWire、A-DAT、SD Card
1-3	アナログミキサー (サブ卓)	1基	DSP	4.0-Bit Floating Point
			AD	24-Bit, 114dB
			DA	24-Bit, 120dB
			サンプリングレート	48kHz、24-Bit
			操作パネル表示	7"カラーTFTディスプレイ
			電源電圧	100-240V
			電源周波数	50/60Hz
			消費電力	120W
			本体重量	24.5kg
			動作温度	5℃-40℃
2	入力ジャック架	1基	入力チャンネル	モノラル (M/C/LINE) 8、モノラル/ステレオ (M/C/LINE) 2、ステレオ (LINE) 2
			出力チャンネル	AUX SEND 4、GROUP OUT 4
			バス	STEREO 1、GROUP 4、AUX 4
			フリップタム電源	+4.8V
			電源電圧	AC100V～240V、50/60Hz
			消費電力	22W
			質量	6.6Kg
			入力チャンネル機能	PAD、HPF、COMP、EQ、PEAK、LED
			レベルメーター (モニターレベル調整前)	2×12ポイントLEDメーター (PEAK、+10、+6、+3、0、-3、-6、-10、-15、-20、-25、-30dB)
			内蔵エフェクト	24種類、パラメーターコントロール 1、フットスイッチ端子 1
3	電力増幅器 (1)	5台	USBオーディオ端子	USB Audio Class 2.0準拠、対応サンプリング周波数 最大192kHz、対応量子化ビット数 24ビット
			動作環境温度	0℃+40℃
			ワイヤレスチューナー	2台
			アンテナ入力	75Ω 2回路 BNC接続
			受信周波数	4波受信で2波同時受信可能
			信号出力	-10dBs/200Ω不平衡1cH・2cH各1回路及び1cH・2cH
			ミキシング出力1回路	
			周波数特性	50～10,000kHz (1kHz基準50μsエンファタンス)
			歪 率	3%以下 (実測1kHz 遅延34kHz±64dBμV入力)
			そ の 他	WX-4040B
3	電力増幅器 (2)	1台	混合分配器	分配器 1台
			入力ジャック架	ジャック 239A同等品 必要数 (系統図による) 1面 トランス、その他 系統図による トランス、その他 系統図による
			カメラリモートコントロール	制御内容 回転台、オート、レフト、ライト、アップダウン
			共通事項その他	共通事項その他 ラック 鋼板製 t1.6mm以上
			出力	120W100V 1台
			定格出力	120W (8Ω連続出力00ライン)
			負荷インピーダンス	4Ω又は100Vライン
			周波数特性	50Hz～15kHz ±1dB
			歪率	0.2%
			最大周波数	0.1%以下
4	テープレコーダー卓	1台	可変範囲	±12dB/±6dB切換
			周波数特性	20Hz～20kHz ±0.5dB
			歪率	0.1%以下
			ノイズレベル	-90dB以下 PS-6311 1台 PS-6312 3台
			出力	120W100V 1台
			定格出力	120W (8Ω連続出力100ライン)
			負荷インピーダンス	8Ω又は100Vライン
			周波数特性	50Hz～15kHz ±1dB
			歪率	0.2%
			最大周波数	0.1%以下
5	レコードプレーヤー及びCDプレーヤー卓	1台	入力	平均入力100dB以上 (IHF-A入力回路)
			S/N比	+dBs (MAX)
			そ の 他	PS-A1202
			パネル	1台
			ジャック	239A同等品 必要数
			ジャックベイ	黒ベーク板 t1.5mm
			出力制御パネル	14系統 1台
			出力コネクターパネル	回路数 系統図参照 1台 コネクター キヤノン XLR-4～31同等品 必要数 XLR-4～32同等品 必要数 XLR-4～32同等品 必要数
			AC電源制御部	ブレーカ MCB 2P50A30AT 接地接続部 2P1又は3P 30A 電源スイッチ 入力リモート そ の 他 非常電源カトリレー付
			入出力端子部	端子 車製端子 1台
6	モニタースピーカ	2台	共通事項その他	換気ファン 1台取付 ラック EIAラック 鋼板製 t1.6mm以上
			デッキ	2台
			入力	-20dBs 80kΩ 不平衡
			出力	-10dBs 5kΩ "
			周波数特性	20～17,000Hz (メタルテープ)
			S/N比	58dB (メタルテープ)
			クワフラッター	0.07% (W・Peak)
			そ の 他	2モーターヘッド 4トラック2チャンネル TC-WR900 PS-K500
			収納キャビネット	鋼板製メラニン焼付 1台
			CDプレーヤー	CDプレーヤー 2台
6	モニタースピーカ	2台	周波数特性	5～20,000Hz ±0.5dB
			S/N比	95dB
			回転ムラ	測定限界以下 CD-500B CD-WR901CL
			許 容 入 力	75W
			周波数特性	50～20,000Hz
			音圧レベル	54dB/W・m
			インピーダンス	8Ω
			そ の 他	取付金具付

7	サイドスピーカ	2台	低音用	型 式	位相反転バッフル 8127相当品	取付金具付	
				許 容 入 力	150W		
				周波数特性	50～20,000Hz		
				音圧レベル	96.7dB/W・m		
				インピーダンス	8Ω		
			高音用	型 式	ホーン型 MRJ564+288-8K相当品		
				指 向 性	水平60° 垂直40°		
				周波数特性	500～15kHz		
				音圧レベル	114.2dB/W・m		
				インピーダンス	8Ω		
ネットワーク	許 容 入 力	125W	N128-A相当品				
	クロスオーバー	50kHz／800Hz					
	インピーダンス	8Ω					
	そ の 他	取付金具付					
8	ステージスピーカ	2台	許 容 入 力	60W	キャスト付		
			周波数特性	50～16,000Hz			
			音圧レベル	96dB/W・m			
			インピーダンス	8Ω			
			そ の 他	コネクター、キャスト付 SS-S60 相当品			
9	ハネ返りスピーカ	1台	許 容 入 力	125W	キャスト付		
			周波数特性	50～15,000Hz			
			音圧レベル	98dB/W・m			
			インピーダンス	8Ω			
			そ の 他	コネクター、キャスト付			
10	プロセニアムスピーカ	1式	低音用	許 容 入 力	75W	取付金具付	
				周波数特性	65～4,000Hz		
				そ の 他	515-8G+816A 相当品		
			高音用	許 容 入 力	15W		
				周波数特性	500～15,000Hz		
				そ の 他	ホーンMRJ564×1 MRJ594×1 相当品 ドライバ-288-16K×2 相当品		
11	フィールドバックスピーカ	2台	低 音 用	38mmコーン型×1			
			高 音 用	定指向性型×1			
			許 容 入 力	180W (RMS)			
			周波数特性	38～20,000Hz			
			音圧レベル	100dB/W・m			
			インピーダンス	8Ω			
			仕 上	黒色レザートーン塗装 (キャビネット)			
				PS-S707 相当品			
12	壁掛型スピーカ	8台	許 容 入 力	3W	アッテネータ付		
			周波数特性	100～10,000Hz			
			音圧レベル	92dB/W・m			
			インピーダンス	100Vラインに適合			
13	アッテネータプレート	7個	入 力 容 量	1W	SC-12 相当品		
			音 量 調 節	4段階			
14	エアモニターマイクロホン	2本	指 向 特 性	狭角度単一指向性	取付金具付		
			周波数特性	50～17,000Hz			
			感 度	-72dB			
			出力インピーダンス	600Ω			
			重 量	250g			
			そ の 他	取付金具付 MD-266 相当品			
16	インターカム子機	4台	型 式	同時通話方式			
			型 式	1/2波長ダイポール型			
18	ワイヤレスアンテナ	2本	受信周波数	200MHz 専用			
			そ の 他	WX-4950A			
			コネクター	NK-27-31SL ×2			
19	舞台袖ジャック盤	2面	仕 上	銅板製 t1.2mm以上 指定色焼付塗装	壁 付 型		
			8cmマルチコネクター	2個付			
20	床埋込型コネクターボックス類	3個	マイク2個用	使用コネクター	XLR-3-31	2個	アルミ合金
		1個	スピーカー3個用	使用コネクター	XLR-4-31	3個	
21	コネクタープレート類	3個	マイク1個用	使用コネクター	XLR-3-31	1個	アルミ合金
		2個	スピーカー1個用	使用コネクター	XLR-4-31	1個	
22	ビデオプロジェクター	1台	光 学 出 力	600ルーメン (20%ピークホワイト)			
			画面サイズ	画面幅 100mm～260mm			
				画面高 75mm～195mmまで可能			
			投写タイプ	フロント/リア。天井/据置いずれかに対応可能			
			投 写 倍	5" 高解像度投写×6本			
			レ ン ズ	高解像度F1.0 マルチコート ダブルフォーカス			
			解 像 度	1,000本 (オプション) 800本 (エレクトロニクス)			
			形 状 率	水平・垂直±1%			
			テストパターン	クロスハッチ信号発生回路内蔵			
			ビデオ信号入力	1.0Vp-p ±6dB			
23	AVコンセント	6個	RGB信号入力	RGBアナログ/RGB TTL 選択			
			映像周波数帯域	10MHz ±3dB			
			そ の 他	スタンド付 GP-WU505			
			プレート	新金属プレート			
			使用コネクター	XLR-3-31			
				BNC-R 1個			
25	ビデオカメラ	1台	撮 像 方 式	2/3インチディジコン			
			解 像 度	550本 (水平)			
			最 低 照 度	2Lux (F1.6レンズにて)			
			そ の 他	TK-S920			
			レンズ	焦 点 距 離	f12.5～75mm 6倍		
26	モニターテレビ	2台	型 式	12型白黒モニターテレビ			
			入 力 端 子	映像1Vp-p 75Ω			
			そ の 他	19S11			
27	映像信号分配器	1台	映 像 入 力	1.0Vp-p 75Ω不平衡			
			映 像 出 力	1.0Vp-p 75Ω不平衡			
			周波数特性	8MHz±0.5dB			
			そ の 他	DV101 相当品			
28	カラーモニターテレビ	1台	ブ ラ ウ ン 管	1M-10			
			外部入力端子	1系統			
			映 像	1.0Vp-p			
29	マイクロホンエレベーター装置	1台	方 式	昇降パイプ方式			
			昇 降 方 式	約150mm/秒			
			電 動 機	AC100V 50Hz			
			電 機 機	100W誘導型			
			床 面 部	自動開閉式			
			重 量	約3.5kg (本体)			
30	マイクロホン類	4本	ダイナミック型 (1)	指 向 特 性	単一指向性		
				周波数特性	50～15,000Hz		
				感 度	-56dB (0dB=1mW/10μbar.)		
				出力インピーダンス	150Ω		
		1.2本	ダイナミック型 (2)	指 向 特 性	単一指向性		
				周波数特性	40～15,000Hz		
				感 度	-56.5dB		
				出力インピーダンス	38Ω 150Ω 切換式		
		3本	コンデンサー型	指 向 特 性	可変指向性		
				周波数特性	30～16,000Hz		
	感 度		-68dB±2dB (0dB=1V/10μbar.)				
	出力インピーダンス		250Ω				
8本	ワイヤレス型	使用1/48W	エレクトリックコンデンサー型				
	電 波 型 式	F-3E					
	電 波 方 式	水晶発振器側方式					
	受 信 方 式	リアクタンスタング方式					
	そ の 他	WX4100B×5 WX4300B×3					

31	マイクロホンスタンド類	7本	床型	全長	865～1,592mm	
				重量	2.5kg	STD-220C相当品
		6本	卓上型	全長	235～370mm	
				重量	1.8kg	STD-220C相当品
		6本	ブーム型	全長	850～1,480mm	
				重量	1.8kg	STD-220C相当品
				ブーム長	780mm	
				重量	2.9kg	TL-51相当品
32	ケーブル類	1.1本	マイク用(1)	長さ	10m	
		5本	マイク用(2)	長さ	20m	
		5本	マイク用(3)	長さ	5m	
		5本	スピーカ用	長さ	10m	
		7本	パッチコード	長さ	30cm	
		3本	8チャンネルマルチコード	長さ	10m	
		2本	8チャンネルセパレートコード(1)	1.5m×8本		
		1本	8チャンネルセパレートコード(2)	1.5m×8本		
33	8チャンネルマルチコネクターボックス	3台	ボックス	アルミ	t4mm	
			パネル	銅板	t1.2mm	
			コネクター	NK-27-31SL×1	NK-27-32SL×1	
34	パワーアンプ(2)			XL2-3-31×6	XL2-3-32×8	
			定格出力	60W+60W (8Ω負荷)		
		1台	周波数特性	20～20KHz ±1dB		
			全高周波帯率	0.05% (20KHz)		
			負荷インピーダンス	4Ω 8Ω		
			定格入力	20kV		
			減衰量	-11.0dB以下		

レクリエーションルーム音響映像設備

N	機器名称	数量	形式	備考
1	ワゴンAV装置卓	1台	材質 合板 t 21mm	
			仕上 ウォールナット継付	
			仕上 ウォールナット継付	
		1台	8チャンネルミキサー	
			音声入力	
			1CH~4CH 600Ω平衡 (-60, -50, -40, -30, -20dBs 切換式	
			-20dBs 50kΩ 不平衡	
			5CH~8CH 600Ω平衡 (-60, -50, -40, -30, -20dBs 切換式	
			-54dBs 50kΩ 不平衡 (RIAA EQ 内蔵)	
			AUX (LR) -20dBs 25kΩ 不平衡	
			サブ (LR) +4dBs 25kΩ 不平衡	
			音声出力	
			アンプ (LR) A: 600Ω +4dBs 平衡	
			B: 10kΩ以上 +4dBs 不平衡	
			モーター 10kΩ以上 +4dBs 不平衡	
			エコー 10kΩ以上 -20dBs 不平衡	
			ヘッドホン 8Ω~ ハイインピーダンス -6dBs	
			周波数特性 20~20,000Hz +0dB-2dB	
			全高調波歪率 0.1% (20~20,000Hz +20dB出力時)	
			雑音 入力換算-128dBs (IHF-A 150Ω終端)	
			クロストーク -60dBs (1KHz)	
			チャンネルゲイン LOW: ±12dB (100Hz) HIGH: ±12dB (10KHz)	
			マスターゲイン 5素子±12dB (100, 330, 1K, 3.3K, 10KHz)	
			SS-M308 相当品	
2	電力増巾架	1台	ラック 鋼板製 t 1.6mm以上	
			仕上 指定色焼付塗装	
			その他 換気ファン付	
		1台	ワイヤレス受信機	
			2チャンネルワイヤレスチューナ	
			受信方式 ダイバシティ方式	
			受信周波数 200MHz帯の2波	
			低周波出力 -10dBs 7KΩ	
		1面	入力ジャック盤	
			パネル 鋼板 t 1.6mm 指定色焼付塗装	
			ジャックベイ 黒ベーク板 t 1.5mm	
			ジャック 239A 必要数 (系統図参照)	
			コンパクトディスクプレーヤ (AV装置庫に収納)	
		1台	周波数特性 5~20,000Hz	
			全高調波歪率 0.003% (1KHz)	
			S/N比 95dB	
			ワウ・フラッター 測定限界以下	
			XL-Z711 相当品	
		1台	出力制御スイッチパネル	
			パネル 鋼板 t 1.6mm 指定色焼付塗装	
			スイッチ 2極双投 トグルスイッチ	
		3台	パワーアンプ	
			定格出力 100W+100W (8Ω 連続出力)	
			モノラル出力 300W (8Ω 連続出力)	
			周波数特性 20Hz~70KHz ±0.5dB	
			全高調波歪率 0.08以下 (1KHz, 100W+100W, 8Ω 両CH駆動時)	
			S/N比 平衡入力 100dB以上 (IHF-A 入力短絡)	
			入力感度 0dB (MAX)	
			入力インピーダンス 10KΩ (平衡)	
			クロストーク 60dB以上 (20KHz)	
			PS-A150 相当品	
		1面	電源端子盤	
			ブレーカ MCB 2P 50AF/30AT	
			電磁接触器 2P (又は3P) 30A	
			電源スイッチ 入切 リモート	
			その他 非常電源カットリレー付	
3	ワイヤレスアンテナ	1組	ワイヤレスアンテナ	
			型式 ダイポール型	ダイポール型
			インピーダンス 75Ω	
4	スピーカーコンセントプレート	2個	プレート 新金属プレート	
			コネクタ XLR-4-31	
			受信周波数 200MHz帯	
5	マイクジャックプレート	2個	プレート 新金属プレート	
			コネクタ XLR-3-31 2個	
6	スピーカ	4台	スピーカユニット	
			高音用 7cmコーン型 2個	
			中低音用 20cmコーン型 1個	
			定格入力 100W (RMS)	
			周波数特性 60~20,000Hz	
			音圧レベル 89dB/W・m	
			インピーダンス 8Ω	
			クロスオーバー周波数 2,000Hz	
			PS-J201 相当品	
				取付金具付
7	ワイヤレスマイクロホン	2本	指向特性 単一指向性	
			電波型式 F-1	
			伝送周波数 200MHz帯	
			送信出力 電波法施工規則第6条に適合	
			WM-P97 WM-P970	
8	床上型マイクスタンド	2本	全長 865~1,592mm	
			重量 2.5kg	
			STD-280 相当品	
9	卓上型マイクスタンド	1本	全長 235~370mm	
			重量 1.8kg	
			STD-220C 相当品	
10	マイク延長コード	2本	長さ 1.0m	
11	パッチコード	20本	長さ 30cm	

