

船橋市文化ホール照明備品一覧表

設備の種類	数量	備 考
設備		
調光装置	一式	LICSTAR IV (東芝) プリセット 100本×3段 サブマスター 20本×20ページ×6バンク シーン記憶 1000シーン エフェクト 100ステップ×100パターン データ互換 JASCI I 外部記憶装置 USBメモリ
ボーダーライト [W・72・W・78] [タップメモリー可]	2列	【1BL】 200W 26灯×4色=104灯 【シートサイズ】 146×146 (mm) 【2BL】 200W 23灯×4色=92灯 【シートサイズ】 146×146 (mm) ※コンセント切替可→ ミニC型20A 8回路×2口 (作業灯 2回路含む)
サスペンションライト [ミニC型 2 OA] [タップメモリー可]	4列	【1S】 16回路×3口 フレネル×12 凸×11 〈直回路〉 平行15A×1口、200VD型20A×5口 〈DMX〉 OUT×2口 【2S】 16回路×3口 フレネル×12 凸×11 〈直回路〉 平行15A×1口、200VD型20A×5口 〈DMX〉 OUT×2口 【3S】 16回路×3口 フレネル×12 凸×11 〈直回路〉 平行15A×1口、200VD型20A×5口 〈DMX〉 OUT×2口 【4S】 12回路×3口 フレネル×10 64PAR(1N)×10 〈直回路〉 平行15A×1口、200VD型20A×5口 〈DMX〉 OUT×2口 【フレネル】 (1~3S) FQB-1000WS1 (4S) AL-AQL-10-2 【平凸】 (1~3S) CSQ-1000W 【PAR-1N】 (4S) AL-R-64L
フロア回路 [C型 3 OA]		(上手)15回路 (下手)16回路 (舞台奥)6回路 (花道上下)各3回路 【60A直回路】 (袖中上下)各1回路 (花道)各2回路 【DMX】 (舞台奥-上下) IN-OUT各1回線
UHライト [71・72・57・22]	1列	500W 12灯×4色=48灯 (上/中/下 各4回路×4口)
予備フィルター		33・63・65・67・78・86・87 【シートサイズ】 縦265×横236 (mm)
LHライト [73・59・22・40]	1列	300W 14灯×4色=56灯 (上/下 各4回路)
予備フィルター		31・38・57・67・72・77・78 【シートサイズ】 縦200×横236 (mm)
フットライト [W×2・72・78]	一式	埋込式 60W 18灯×4回路=72灯 【シートサイズ】 137×144 (mm)
花道フットライト [W・78]	一式	埋込式 上下各 60W 19灯×2回路=38灯 【シートサイズ】 137×144 (mm)
シーリングライト [1CL : C型 2 OA] [2CL : C型 3 OA]	2列	【1CL】 13回路 CSQ-1000W×24台 AL-AQS-10R-3 (センター)×2台 【2CL】 8回路 LNC2-400-2000W (2KW 10インチ)×8台 / RIKURI-19°×8台
フロントサイドスポット	4カ所 24台 (3台4色)	【2FR】 6回路 上下共CSQ-1000W×6台 (予備2回路あり) 【3FR】 6回路 上下共CSQ-1000W×6台 (予備2回路あり)
クセノンピンスポット	2台	2KW SUPERSOL-2009SR/e (ウシオユーテック)

船橋市文化ホール照明備品一覧表

移動機材		
ストリップライト	4	【1間サイズ】100W×8灯 (2回路)
	4	【3尺サイズ】100W×4灯 (2回路)
平凸レンズスポットライト 500W	12	MSC-608-750 (MARUMO)
	8	T1
平凸レンズスポットライト 1Kw	20	CSQ-1000W (MARUMO) ※SS用スタンド付き
フレネルレンズスポットライト 500W	10	AL-AQF-5R (東芝)
	8	FP (MARUMO)
ハイベックスレンズ 500W	12	MSM-604S1-750 (MARUMO)
フレネルレンズスポットライト 1.5Kw	8	プリモ
	8	Qスポット
64PAR 1M	10	AL-R-64L (東芝)
500W 36PAR	20	AL-R-36L (東芝)
ミニブルートライト	4	500W-2灯
I T O	8	650W
ソースフォー (36°)	6	ETC 750W (内2台は2FRIに1台ずつ常置き)
ソースフォー (50°)	4	ETC 750W
プロジェクタースポット	6	ディスクマシンとスパイラルマシン用の1Kw灯体
ディスクマシン	4	(種板：雲・雨・雪・火炎・各2枚)
スパイラルマシン	2	
先玉レンズ	10	4・6・8・10・12 各2台
波マシン	2	500W 2灯式
マルチストロボ	1式	KM-14S 2光源シンクロタイプ シート4インチ
ミラーボール	1	直径450mm 吊り型 スピード可変(リモート不可)
	1	楕円形 置き型 横幅：約40cm スピード可変(リモート不可)
ベース	23	500W用×10台 1KW用×13台
スタンド	20	
ハイスタンド	2	
バンドア	26	1KW用×9台 プリモ用×8台 Qスポット用×9台
ダボ付き2連アーム	4	
ボーダーハンガー	14	ロング9本 ショート5本
自在ハンガー	7	
ケーブル		
C20 — C20	42	2m×20 5m×10 10m×12
C30 — C20	40	2m×15 5m×20 10m×6
C30 — C30	5	10m×5
C20 — C20 (2又)	15	
C30 — C20 (2又)	10	
200V D型	4	10m×4
C60— C30 変換ボックス	6	東芝プラグインボックス(4ヶロブレーカ遮断タイプ)